

MÁQUINA DE TAMPOGRAFÍA PLANA

Modelo: COLOR SAFE

Descripción:

En el sistema de cartucho la tinta y diluyentes se almacenan por separado, lo que hace prácticamente imposible su fuga.

COLORSAFE puede instalarse a la salida de la máquina de inyección aunque los ciclos sean superiores a 20 segundos.

Las cuchillas estándar, permiten la utilización de todo tipo de clichés, ya sean de acero o fotopolímero.

Tras una pausa en la producción no hace falta la limpieza. El sistema imprimirá siempre que la máquina quede en reposo y no se retire el cartucho. El proceso de impresión podrá continuar sin interrupción.

Con tintas mono componentes no es necesaria la limpieza final de la jornada.

Cambios rápidos en caso de producciones cortas. Los sistemas pueden prepararse antes de ser usados.



TAMPOflex

Características técnicas

Sistema de tinta: covered, cartridge system

Salida: 1,000 - 2,200 /h

Formato de impresión (mm x mm):

Colorsafe 60: 35x70 1 color / 35x30 2 colores

Colorsafe 80: 65x120 1 color / 65x60 2 colores

Colorsafe 100: 75x170 1 color / 75x80 2 colores

Colorsafe 150: 120x170 1 color / 120x80 2 colores

Colorsafe 200: 160x250 1 color / 160x120 2 colores

Retrofitting: Colorseal printing system